


発泡体芯 両面接着テープ
EBISU TAPE # 7785

1. 概要

EBISU 両面接着テープ # 7785 は PE 発泡体基材の両面接着テープで凹凸面の接着固定に優れた性能を発揮します。

2. 構成



3. 特長

- (1) PE 発泡体基材のコストパフォーマンスに優れた両面テープです。
- (2) クッション性に優れています。
- (3) 打ち抜き及びスリット等の加工適正に優れています。

4. 標準サイズ

厚 さ (mm)		最大幅 (mm)	長 さ (m)
テープ	セパレーター		
0.8	0.10	950	15

※スリット、長尺等はお問い合わせください。

5. 特 性

測定項目		#7785	測定条件
粘着力 N/25 mm (gf /25 mm)	S U S	12.74 (1300)	テープ幅 25 mm 2kg ロール 1 往復圧着 300 mm/min・180° 剥離 JIS Z 0237 に準拠
保持力 mm	S U S	0.70	40°C/500g/1 時間 25×25 JIS Z 0237 に準拠
ボールタック		13/32	J. DOW 氏法 (1/32)

※ 上記の数値は、実測値で保証値ではありません。

注意

重量のある物、粗面への貼付、直射日光の当たる窓ガラス等には使用しないで下さい。
必ず使用する前に御確認の上使用してください。

2021.6.1



恵比寿化成株式会社

東京 〒110-0014

東京都台東区北上野 2 丁目 21 番 10 号

TEL:03(3845)4111 FAX:03(3845)5301

大阪 〒578-0921

大阪府東大阪市水走 5 丁目 6 番 2 号

TEL:072(964)2251 FAX:072(964)0328