

機能性テープのご紹介

耐熱性 #7020

不織布基材両面テープ

120℃環境で使用する。
PP・PEへの接着性良好です。
印刷セパレーター仕様により
貼り・剥がし忘れ防止。

120℃耐熱
対オレフィン
印刷セパレーター



緩衝材固定 (通い箱)



断熱材固定 (電気給湯機)

耐可塑性 #7982

不織布基材両面テープ

塩ビの可塑剤で軟化しにくい。
リワーク性。
テープ貼り間違い防止 (有色セバ)
耐熱性がある。

対軟質塩ビ
耐熱性
耐反発性
リワーク性



塩ビシート仮固定



塩ビ製品貼り合せ

エアース #7610AL

フィルム基材両面テープ

気泡を抜きやすい設計の為、
大判サイズの素材も貼り易い。
フィルム基材で貼り直し可。
シワが入りにくい。

エアース機能
耐ブリストア
無方向性
リワーク性



ポスター固定



壁紙貼り付け用

両面シリコン糊 #880SWT

フィルム基材両面テープ

シリコンゴム・スポンジと
良く接着する。
シングルセパレーターで
作業性が良い。

対シリコン
初期接着性良
シングルセパレーター



撥水加工製品接着



防汚処理箇所への接着